

DETROIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC SL/CF



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 10W-40 SL/CF DETROIL произведено из специально подготовленной полусинтетической базовой основы высокого качества с низкой концентрацией серы по запатентованной технологии NEOTEL с применением современного пакета присадок.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Предназначено для применения в многоклапанных дизельных и бензиновых двигателях с турбонаддувом и без него легковых автомобилей, микроавтобусов, легкой и средней коммерческой техники, выпускаемых до 2004 года, в которых заводом-изготовителем рекомендовано использование моторных масел эксплуатационного класса API SL/CF. В соответствии с требованиями производителей автомобилей, моторные масла этого класса могут применяться в двигателях, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по энергосбережению. Соответствует требованиям по экологии EURO-II, EURO-III. Температурный интервал использования масла от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает процессы коагуляции мелких частиц сажи, загрязнений и седиментации их на поверхности деталей
- Создает эффективный металлоорганический слой, на поверхностях трения, с повышенным «скользящим» эффектом, уменьшающим потери на трение
- Уменьшение окислительных процессов в масле в процессе его эксплуатации
- Значительное снижение коэффициента испарения масла и расход масла на угар
- Обеспечивает лучшую защиту от износа, по сравнению с некоторыми синтетическими аналогами, за счет сбалансированного показателя высокотемпературной вязкости при высоких скоростях сдвига НТНС (в пределах не $\leq 2,9 \text{ мПа}\cdot\text{с}$, но не $\geq 3,5 \text{ мПа}\cdot\text{с}$)

№

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

1

D52550

Масло моторное полусинтетическое 10W-40 SL/CF DETROIL (1л)

2

D52551

Масло моторное полусинтетическое 10W-40 SL/CF DETROIL (4л)

3

D52571

Масло моторное полусинтетическое 10W-40 SL/CF DETROIL (200л)