

DETROIL ANTIFREEZE G12 RED



ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ АНТИФРИЗ G12 DETROIL

произведена из высокосортного моноэтиленгликоля, специально подготовленной воды высшей степени очистки и высокопроизводительного пакета органических присадок.

Соли карбоновых кислот (карбоксилаты) представляют собой основу добавляемых присадок при изготовлении охлаждающей жидкости. Благодаря применению современной технологии Organic Acid Technology обеспечивается оптимальный тепловой режим работы мотора.

Карбоксилатные ингибиторы коррозии адсорбируются исключительно в местах проявления очага коррозии, формируя равномерный антикоррозийный слой, толщина которого составляет 0.1 микрон.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ASTM D 3306; ASTM D 4340; ASTM D 4656; ASTM D 4985; ASTM D 6210; AFNOR R15-601; BS 6580; JIS K2234; KSM 2142; SAE J 1034; AUDI TL 774-D/F; GM 6277; Ford WSS-M 97B44-D; OPEL 6227M; MAN 324 SNF; Skoda TL 774-D/F; Seat TL 774-D/F; VW TL 774-D/F (VW code G12+).

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Рекомендуется для использования во всех современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с алюминиевыми блоками цилиндров) легковых автомобилях, тяжелых грузовиках, строительной, внедорожной промышленной и сельскохозяйственной техники, а так же в генераторных станциях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Относится к классу «интеллектуальных антифризов», обеспечивает точечное воздействие, предотвращая появление очагов коррозии
- Превосходно защищает двигатель от коррозии и кавитационного разрушения
- Подавляет пенообразование и образование отложений
- Проявляет отличную теплопроводность
- Имеет увеличенный ресурс – до 250 000 км пробега или 5 лет без замены

№

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

1

D51663

Антифриз DETROIL G12 красный (1 кг)

2

D51664

Антифриз DETROIL G12 красный (5 кг)

3

D76355

Антифриз DETROIL G12 красный(10 кг)

4

D51665

Антифриз DETROIL G12 красный (220 кг)