

DETROIL DIESEL ANTI-GEL



ПРИСАДКА АНТИГЕЛЬ DETROIL DIESEL ANTI-GEL

Разработана на базе дистиллятов переработки высококачественных нефтепродуктов и эффективного пакета присадок, предотвращает рост парафиновых кристаллов, оптимизирует текучесть дизтоплива за счет повышения низкотемпературных и эксплуатационных свойств топлива.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Депрессорную присадку добавляют в зимнее топливо перед заправкой, предварительно встряхнув флакон, исходя из данных, приведенных в таблице:

ТАБЛИЦА РАЗВЕДЕНИЯ				
* при расходе 1 флакона антигеля на объем дизтоплива	летнее дизтопливо		зимнее дизтопливо	
	ПТФ	ТЗ	ПТФ	ТЗ
250 л	-20°C	-31°C	-40°C	-57°C
500 л	-13°C	-22°C	-36°C	-50°C

* Приведены средние значения; качество топлива может значительно повлиять на ПТФ и ТЗ

* ПТФ - предельная температура фильтруемости, при которой происходит забивание топливного фильтра парафинами

* ТЗ - температура застывания, при которой топливо теряет текучесть

Антигель для дизельного топлива выступает в роли депрессорной присадки, снижающей максимально допустимые показатели температуры фильтруемости и кристаллизации дизтоплива. Обеспечивает надежный и быстрый пуск ДВС в период эксплуатации при значительных минусовых значениях. Вытесняет воду из системы питания автомобиля и препятствует парафинизации топливных фильтров. Увеличивает срок службы узлов и деталей топливной системы.

DIESEL ANTI-GEL рекомендуется для всех типов дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, а так же спецтехники с использованием разных сортов дизтоплива зимой или в межсезонные периоды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Облегчает холодный пуск дизельного двигателя при отрицательных температурах
- Эффективно защищает от износа форсунки и ТНВД
- Не допускает замерзания топлива и закупоривания фильтром

№

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

1

D80447

Присадка в топливо " Антигель " DETROIL (340 мл)