

DETROIL 80W-90 (ТАД-17)



ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ТАД-17 (ТМ 5-18) произведено на минеральной базовой основе высокого качества с добавлением многофункционального пакета специальных присадок. Масло ТАД-17 содержит в себе депрессорные, антипенные и фосфорсодержащие присадки, обеспечивающие надежную защиту шестерен и подшипников трансмиссии и при контакте металл-металл, увеличивая при этом срок службы узлов и деталей.

Высокий индекс вязкости способствует хорошей текучести масла при низких температурах.

Соответствует требованиям API GL-5, SAE 80w90

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Масло 80W-90 (ТАД-17) рекомендуется для смазывания агрегатов механических трансмиссий, совмещенных или не совмещенных с дифференциалом. Широко используется для смазывания в раздаточных коробках, коробках с самоблокирующимся дифференциалом, редукторах, рулевых механизмах, а так же в ведущих мостах легковых и коммерческих транспортных средств с гипоидными передачами, для которых заводами-производителями рекомендованы масла спецификации API GL-5.

Температурный интервал использования масла от -25°C до +140°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокой антиокислительной, термической и вязкостной стабильностью
- Проявляет устойчивость к окислению и старению
- Обеспечивает повышенную четкость включения передач и повышенную антикоррозионную защиту
- Снижает вибрацию и уровень шума в механических коробках передач
- Защищает зубчатые шестерни от заеданий, задиров и износа
- Имеет высокую термоокислительную и вязкостную стабильность

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
1	D51823	Масло трансмиссионное DETROIL ТАД-17и (1л)
2	D51825	Масло трансмиссионное DETROIL ТАД-17и (3л)
3	D51826	Масло трансмиссионное DETROIL ТАД-17и (10л)
4	D51827	Масло трансмиссионное DETROIL ТАД-17и (200л)