

DETROIL ТЭП-15



ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ТЭП-15 (TM 2-18) произведено на минеральной базовой основе высокого качества с добавлением многофункционального пакета специальных присадок. Благодаря присутствию противоизносных присадок, масло ТЭП-15 обеспечивает повышенную защиту узлов трансмиссии от коррозии.

Трансмиссионное масло DETROIL ТЭП-15 проявляет стабильные вязкостно-температурные свойства.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Масло ТЭП-15 DETROIL рекомендуется для применения в областях умеренного климатического пояса в различной сельскохозяйственной технике, тракторах, грузовых машинах: с цилиндрическими, коническими, спирально-конических и червячными коробками передач, работающими в условиях средней тяжести при низких нагрузках, высоких скоростях скольжения и температур, а также для других машин и механизмов, для которых заводами-производителями рекомендованы масла спецификации API GL-2. ТЭП-15 применимо для шприцевания шкворневой подвески автотранспорта.

Температурный интервал использования масла от -18°C до +100°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предохраняет трещиющиеся поверхности от износа и заедания
- Обеспечивает надежную эксплуатацию трансмиссии в условиях средних и повышенных нагрузок
- Проявляет превосходные антикоррозийные и антиокислительные свойства
- Снижает потерю энергии при трении узлов
- Обеспечивает эффективный теплоотвод от трещищихся поверхностей деталей

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
1	D51819	Масло трансмиссионное DETROIL ТЭп-15 (1л)
2	D51820	Масло трансмиссионное DETROIL ТЭп-15 (3л)
3	D51821	Масло трансмиссионное DETROIL ТЭп-15 (10л)
4	D51822	Масло трансмиссионное DETROIL ТЭп-15 (200л)